



ДВИГАТЕЛЬ	Yanmar 4TNV98T-ZCNLYSC
ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ	61,3 кВт / 82 л. с. при 2 400 об/мин
ПОЛЕЗНАЯ МОЩНОСТЬ	57,3 кВт / 76 л. с. при 2 400 об/мин
ВЫРЫВНОЕ УСИЛИЕ КОВША	25 кН
РАБОЧАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	998 кг
ВМЕСТИМОСТЬ СТАНДАРТНОГО КОВША	0,4 м³
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	4 200 кг

378C

ГУСЕНИЧНЫЙ МИНИ-ПОГРУЗЧИК

378C ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ >>>

ДВИГАТЕЛЬ

Экологический стандарт	Tier 3 / Stage IIIA
Производитель	Yanmar
Модель	4TNV98T-ZCNLYSC
Полная мощность	61,3 кВт / 82 л. с. при 2 400 об/мин
Полезная мощность	57,3 кВт / 76 л. с. при 2 400 об/мин
Макс. крутящий момент	293,5 N·m при 1 850 об/мин
Количество цилиндров	4
Объём ДВС	3,319 л
Система охлаждения	Водяная

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Бортовое напряжение	12 В
Мощность генератора переменного тока	85 Амп

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Длина опорной части гусеницы	1 425 мм
Ширина гусеничной ленты	320 мм
Давление на грунт	40,5 кПа
Размер гусеничной ленты	320×86BL×50

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип системы	Открытый
Расход гидравлической системы	70 л/мин
Давление гидросистемы хода	35 МПа
Рабочее давление	21 МПа
Полное время рабочего цикла	8,5 с
Время подъема стрелы	4 с
Время опускания	2 с
Время выгрузки	2,5 с

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

Эксплуатационная масса	4 200 кг
------------------------	----------

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Статическая опрокидывающая нагрузка	2 850 кг
Рабочая грузоподъемность	998 кг
Вырывное усилие стрелы	24 кН
Вырывное усилие ковша	25 кН
Максимальная высота вылета ковша	2 580 мм
Вылет ковша на максимальной высоте	882 мм
Макс. угол вылета ковша на максимальной высоте	39°
Макс. высота шарнирного пальца	3 300 мм
Запрокидывание ковша на уровне земли	30°
Дорожный просвет	195 мм
Угол заднего свеса	25°
Радиус поворота по кромке ковша	2 117 мм

ЗАПРАВочНЫЕ ЕМКОСТИ

Топливный бак	100 л
Моторное масло	9,4 л
Система охлаждения	20 л
Гидравлический бак	36,4 л
Гидравлическая система полностью	48,6 л

ОПЦИОНАЛЬНОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ковш 4 в 1 – 0,4 м³	Гидробур
Скальный ковш – 0,4 м³	Отвал для снега
Ковшевой захват 350 – 650 мм	Уборочная щетка
Гидравлический молот	Грузоподъемная стрела
Паллетные вилы	Гидравлические ножницы

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Стандартный ковш – 0,4 м³
Блокировка системы безопасности
Механическое быстроразъемное соединение
Открытая кабина ROPS / FOPS
Упор стрелы

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Закрытая кабина ROPS / FOPS с кондиционером
Гусеничная лента шириной 400 мм
Отопитель кабины
Кондиционер

